


PS 50 by POSLIGNE® Handscanner



FARBPALETTE

Grundfarben 

Clips 

Barcodeleser im POSLIGNE®-Design

Neben dem ergonomischen Konzept überzeugt der POSLIGNE®-Scanner PS 50 auch durch seine Clip-on-Wechselrahmen, die eine perfekte farbliche Abstimmung auf die übrigen POSLIGNE®-Produkte ermöglichen. Die beiden Grundfarben beige und graphit lassen sich mit den acht verschiedenfarbigen Clips (Sticker) zu interessanten, abwechslungsreichen Kombinationen ganz nach Geschmack des Anwenders verbinden.

Fest auf dem Sockel angebracht arbeitet der Scanner automatisch; er lässt sich aber auch mit Hilfe des integrierten Bedienschalters (Abzug) selektiv von Hand bedienen.

Die Geschwindigkeit beträgt 500 Lesevorgänge pro Sekunde. Der PS 50 ist mit vielen Schnittstellen kompatibel und mit einer eigenen Software für die Übernahme bzw. Duplizierung der Konfiguration ausgestattet.

PS 50 Design und Präzision

- Ergonomisches Design, personalisierbar
- Leistungsfähig: bis zu 500 Abtastvorgänge/Sek.
- Zahlreiche Schnittstellen



MODELL

PS 50

D A T E N

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle | Laser-Diode, sichtbar, 650 nm |
| Druckkontrast | mindestens 30% Reflektanzunterschied |
| LED-Anzeigen | 2-farbig grün/rot |
| Meldetone | programmierbar |
| Abtastgeschwindigkeit | 500 Scans/Sek. |
| Scannertyp | Linien-scanner |
| Schnittstellen | Tastatur, RS 232, USB 1.1, Wand |
| Abtastwinkel | 52° |
| Abtastfeldtiefe | 2 cm bis 28 cm |

S T R O M V E R S O R G U N G

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannung | 5 Vdc + 10% |
| Verbrauch | 200 mA |
| Laser-Klasse | CDRH Class IIa; IEC 60825-1 : Class 1 |
| EMV | FCC Kategorie B |

U M G E B U N G S B E D I N G U N G E N

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | - 20° bis +40° C |
| Lagertemperatur | - 20° bis +60° C |
| Relative Feuchte | 5% ~ 95% (ohne Kondensierung) |
| Stoßfestigkeit | Fall aus 1 Meter Höhe |

A B M E S S U N G E N U N D W E I T E R E D A T E N

| | |
|---------|-----------------------|
| Höhe | 106,7 mm |
| Tiefe | 155 mm |
| Breite | 58 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Kabel | Standard - gerade 2 m |

